

# Ecoline přísada extra černá / Ecoline Zusatz Extra Schwarz



Technický list  
leden 2016  
strana 1 / 1



## Vlastnosti :

Dosáhneme černého povrchu s mimořádným efektem zvýrazňujícím strukturu dřeviny a způsob pokládky.

Číslo výrobku: 9918Eco extra černá

## Oblast použití:

Pro všechny dřevěné podlahy (masivní, parkety, vícevrstvé podlahy a bambusové podlahy) a povrchy v interiéru. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originálním vzorku.

Tip: pro základní nátěr tropických dřevin doporučujeme *Ecoline Öl-Grundierung 3490Eco Ebenholz* nebo termo / chemickou úpravu dřeviny.

**Pro další technické podrobnosti, prosím, vyhledejte v technickém listu Ecoline MultiTop systém.**

## Příprava:

36 hodin před prvním nátěrem vypnout podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy je možné ho opět zapnout.

## Poznámka:

Ecoline MultiTop nelít při nanášení přímo na povrch ale použít vaničku na barvu.

Obsah přísady nalijte do laku *MultiTop*, 2 min dobře protřepejte, nechte nádobu 5 minut odstát a znovu rychle protřepejte.

## Zpracování:

**První nátěr:** *Ecoline MultiTop s přísadou extra černá rychle zpracovat za pomoci SAICOS válečku (voda).*

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

Doba schnutí: cca. 3-4 hod

**Druhý nátěr:** *Ecoline MultiTop s přísadou extra černá rychle zpracovat za pomoci SAICOS válečku (voda).*

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

Doba schnutí: cca. 3-4 hod.

Důležité: maximálně dva nátěry laku během jednoho dne.

Mezibroušení: po 6-ti hodinách, zrnitost 120 – 150,  
Brusný prach odstranit suchým hadrem nebo vysavačem.

- » přísada pro náš Ecoline Multi Top<sup>plus</sup> systém
- » černý povrch
- » ponechá viditelnou strukturu dřeviny a způsob pokládky

**Třetí nátěr:** *Ecoline MultiTop s přísadou extra černá rychle zpracovat za pomoci SAICOS válečku (voda).*

Množství materiálu: cca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>

Doba schnutí: cca. 8 hod.

**Vydatnost:** nanášení se SAICOS váleček-voda, množství materiálu je cca. 100 – 120 g/m<sup>2</sup>, 0,45 litru přísady na 4,55 litru Ecoline Multi Top, 5 litrů vystačí na cca 45 m<sup>2</sup> pro jeden nátěr. Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

**Doba skladovatelnosti:** v uzavřených nádobách min. 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách >5 °C.

## Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

## Obsahuje:

směs CTI a MTI (3:1) a TMDD.

Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní listy na vyžádání.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):  
140 g/l (2010).

*SAICOS Ecoline Multi top s přísadou extra schwarz* a obsahuje maximálně 140 g/l VOC. GISCODE: W3+, Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)